

## SCHEDA TECNICA

# C70 - ANTISILICONE A SOLVENTE

### DESCRIZIONE:

Liquido detergente antisiliconico da utilizzare prima della verniciatura.

Rimuove con facilità grasso, oli, silicone o sporco da vecchie verniciature, lamiera grezza e materiale plastico.

### INDICAZIONI GENERALI D'UTILIZZO:

Detergere accuratamente il supporto con un panno abbondantemente imbevuto di antisilicone.

Quando la superficie è ancora bagnata, asciugare bene con un panno pulito ed asciutto.

È raccomandato lo stoccaggio del prodotto in luogo asciutto, lontano da luce e fonti di calore.

La shelf life del prodotto è di 12 mesi.

### SPECIFICHE TIPICHE DEL PRODOTTO LIQUIDO

Prove effettuate a 23°C	Valore	Unità di misura	Metodo
Colore	Trasparente	-	IMIA-01
Densità	0,8 ± 0,03	Kg/l	IMIA-02
Punto di ebollizione	80	°C	-

*Le informazioni ed i dati contenuti in questa scheda tecnica sono basate sulle misurazioni e l'esperienza maturate; in buona fede, sono messe a disposizione del cliente a cui spettano la verifica applicativa e la definizione dell'idoneità all'uso che intende farne. La INTEC non si assume alcuna responsabilità sui risultati ottenuti nella specifica applicazione effettuata dall'utilizzatore.*

Data ultimo aggiornamento: Febbraio 2021