

## SCHEMA TECNICA

# C71 - ANTISILICONE A BASE ACQUA

### DESCRIZIONE:

Sgrassante ad acqua a basso contenuto di solvente, indicato per la rimozione di sporco, grassi, oli e siliconi.

Si utilizza prima delle operazioni di verniciatura su basi sia ad acqua che a solvente.

Grazie alla sua formulazione possiede un ottimo potere sgrassante e permette di ridurre enormemente l'emissione di solvente (VOC: 70g/l).

### INDICAZIONI GENERALI D'UTILIZZO:

Prodotto pronto all'uso (agitare bene prima dell'uso).

Detergere accuratamente il supporto con un panno pulito abbondantemente imbevuto di antisilicone.

Quando la superficie è ancora bagnata, rimuovere bene con un panno pulito ed asciutto.

Non lasciare asciugare il prodotto per evaporazione dalla superficie.

È raccomandato lo stoccaggio del prodotto in luogo asciutto, lontano da fonti di calore ed a temperature non inferiori a 5°C.

La shelf life del prodotto è di 12 mesi.

### SPECIFICHE TIPICHE DEL PRODOTTO LIQUIDO

Prove effettuate a 23°C	Valore	Unità di misura	Metodo
Colore	Trasparente	-	IMIA-01
Densità	1 ±0,05	Kg/l	IMIA-02

*Le informazioni ed i dati contenuti in questa scheda tecnica sono basate sulle misurazioni e l'esperienza maturate; in buona fede, sono messe a disposizione del cliente a cui spettano la verifica applicativa e la definizione dell'idoneità all'uso che intende farne. La INTEC non si assume alcuna responsabilità sui risultati ottenuti nella specifica applicazione effettuata dall'utilizzatore.*

Data ultimo aggiornamento: Febbraio 2021